



tesa® 64285 EU PV10

Produkt Information



tesa® 64285EU General Purpose Strapping Tape

Produktbeschreibung

tesa® 64285 is a general purpose strapping tape designed with a high-performance tensilized polypropylene backing and rubber adhesive system. This advanced formulation ensures exceptional initial tack on both polar and non-polar surfaces, making it the preferred choice across diverse applications and industries. The mono-oriented polypropylene backing showcases outstanding tensile strength and minimal elongation, ensuring utmost durability and reliability. With effortless dispensing, our tape accommodates both manual and automatic operations.

Produktmerkmale

- Solvent-free adhesive
- Low elongation
- Good workability

Anwendung

- Lightweight bundling applications
- Palletizing
- Reinforcing and unitizing

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|-------------------|---------|-------------|
| • Trägermaterial | MOPP | • Farbe | transparent |
| • Klebmasse | Synthesekautschuk | | |

Produkt sortiment

- | | |
|--------------------|-------------|
| • Available colors | transparent |
|--------------------|-------------|

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|---------------|----------|-----------------------------|----|
| • Reißdehnung | 35 % | • Rückstandsfrei entfernbar | ja |
| • Reißkraft | 180 N/cm | • Verfärbungsfrei | ja |

Klebkraft

- | | |
|-------------|--------|
| • auf Stahl | 6 N/cm |
|-------------|--------|



tesa® 64285

EU PV10

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://i.tesa.com/?ip=64285>