



Produktmuster, Product sample

SORTE 402

Profi-Allzweckband

Profi-Allzweckband **Sorte 402** besteht aus einem strapazierfähigen, wasserdichten und kunststoffbeschichteten Gewebe, einseitig klebend. Es hat eine sehr hohe Anfangshaftung und Klebkraft. Beständig gegen Wasser, Öl, mechanische Beschädigungen und viele chemische Einflüsse.

Dieses Band kann für alle denkbaren Zwecke eingesetzt werden. Ihr zuverlässiger Helfer für Abdeckarbeiten, Reparaturarbeiten an Schläuchen und Rohren etc. Reparieren von Löchern und Rissen in Planen, Markisen, Segeln etc. wasserdichtes Versiegeln von Behältern, sicheres Verpacken von Transportgütern.

Technische Daten

Träger	PE-beschichtetes Gewebe
Gesamtdicke	165 µ
Dehnung bis Bruch	30 %
Klebkraft auf Stahl	8 N/cm
Zugfestigkeit	30 N/cm
Klebstoff	Synthetischer Kautschuk
Temperaturbeständigkeit	bis 75° C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	weiß, silber, schwarz
Länge	50 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite in mm	38 silber	48
Rollen pro Karton	32	24

TYPE 402

Pro All-Purpose-Tape

Pro All-Purpose Tape **Type 402** consists of a heavy duty, waterproof and plastics coated fabric, which is adhesive on one side. It has a very high adhesion. Resistant against water, oil, mechanical damage and many chemical influences.

This tape can be used for any kind of application. Your solid assistant for covering work sandblasting, repairing of tubes and pipes etc., repairing of cracks and wholes in tarpaulin, awnings, sails, etc., sealing of containers to make them waterproof, to secure packaging of goods in transport.

Technical Data

Backing	PE-coated cloth
Total thickness	165 µ
Elongation at break	30 %
Adhesion on steel	8 N/cm
Tensile strength	30 N/cm
Adhesive	synthetic rubber
Temperature resistance	up to 75° C
Core diameter	76 mm
Colour	white, silver, black
Length	50 m

Packaging

Roll width mm	38 silver	48
Rolls per carton	32	24

Farbdarstellung nicht verbindlich! Original Farbmuster bitte bei Bedarf anfordern.
Colour display not mandatory! Original colour samples please require on demand!